

## Фильтродержатель "БИОТЕХНО"



Фильтродержатели используются для организации процессов фильтрации жидких и газообразных сред в фармацевтической, биотехнологической, пищевой и других областях промышленности и предназначены для установки в них фильтрующих элементов патронного типа. Фильтродержатели "Биотехно" изготавливаются из нержавеющей стали AISI 316L (304) с внутренней и внешней полированной поверхностью, допущенной к применению в медицинской промышленности. Фильтродержатели укомплектованы манометром и клапаном для проверки целостности фильтра.

### Особенности:

- Фильтродержатели компактны, могут использоваться отдельно или монтироваться в систему;
- Легко разбираются и чистятся – автоклавируются или обрабатываются паром в линии при  $t$  от 121°C до 145°C;
- Могут использоваться в каскаде;
- Конструкция держателей обеспечивает герметичность и легкий доступ для замены фильтрующих элементов и их надежное уплотнение.

### Технические характеристики:

Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 316 L;
Виды присоединения	Резьба, сварка, tri-clamp;
Рабочее давление max	6 Бар;
Рабочая температура max	150 °C;
Уплотнение	EPDM, PTFE, FPM;
Размер картриджа	5", 10", 20";
Присоединение	226 bayonet;